

## Tinta Spray Anjo Uso Geral

Tinta Aerossol elaborada com produtos de alta qualidade, indicada e aprovada para uso nos mais diversos tipos de pintura. Garante uma boa cobertura, alto rendimento e excelente secagem.

### PROPRIEDADES BÁSICAS

**Cor:** 25 cores de linha

**Estado Físico:** Líquido / Premido

**Odor:** Característico

**Limites de Explosividade:** Não estocar acima de 50°

**pH:** N.A

**Ponto de Fulgor:** -70°C (Vaso fechado)

**Solubilidade:** Insolúvel em água

**Densidade:** 0,96 a 1,0 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidade:** 16'' a 25'' CF3

**Pressão Interna:** 45 a 65 Psi a 50°C

**Taxa de Liberação:** 60 a 100 g/minutos

**Secagem:** 5 a 10 minutos **entre demão**, 15 minutos **ao toque**, 1 hora **para manuseio** e 24 horas **para teste de resistência**.

**Embalagem:** Tubo de 400 mL.

### INSTRUÇÕES DE USO

**Preparo da superfície:** Deve-se limpar bem e lixar (se necessário) a parte a ser aplicada, retirando impurezas (pó, ceras, gorduras, óleos, etc.) e resíduos existentes.

**Aplicação:** Agite bem a lata antes usar, faça um pequeno teste do aplicador, pressionado a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 10 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes e cruzados, cobrindo a área desejada. Para melhor cobertura aplique várias demãos com intervalos regulares de 5 a 10 minutos

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50° C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

**Precauções:** ATENÇÃO. Aerossol inflamável. Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação à pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar sonolência ou vertigem. Nocivo para os organismos aquáticos. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. – Não fume. Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **Não deve ser utilizado sobre a pele/corpo.**

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.